


SP-25

Dränkbar analog nivågivare för renvatten och avloppsvatten.



Inkoppling:



SP-25 är en dränkbar tryckgivare med hög prestanda.

- Hölje: Rostfritt stål SS 316 L.
- Membran: Rostfritt stål SS 316 L.
- Dimension: 156 x Ø22 mm.
- Matningsspänning: 8-36 VDC.
- Utsignal: 4-20 mA. (2-tråd)
- Kabellängd: 12 eller 25 m.
- Kabelhölje: Polyuretan.
- Temperaturområde: -25 – 70 °C
- Membranet skyddat av gängat skyddslock.
- Mätområden: 0-1, 0-2,5, 0-4, 0-5, 0-6, 0-10 mVp.
- Mätnoggrannhet: 0,6%, 0,3%, 0,3%, 0,2%, 0,2% (IEC 60770)
- Maximal drift: 1 % per år.

Applikationer:

- Avloppspumpstationer
- Vattentorn och reservoarer
- Sjöar och vattendammar

Övriga standardgivare på lager:

- SP-25-Smart (Programmerbart mätområde)
- SP-16 (Extra smal för borrhål)
- KV-05 (Konduktiv nivåvakt lämplig som bräddvakt)

Tillbehör till nivågivare:

Upphängningsbeslag



Skarvbox med luftning



Transientskydd



ver. 1809

För mer information, kontakta oss!

DRIP DROP

DripDrop AB
Kungshamra 73C
SE-170 70 Solna, Sweden

Tel. +46 8 655 02 94
info@dripdrop.se
www.dripdrop.se