


SP-16

Dränkbar analog nivågivare för renvatten i borrhålsapplikationer



Inkoppling:



SP-16 är en smal dränkbar nivågivare för applikationer som vattenborrhål och djupbrunnar, endast 16 mm i diameter för att få plats i just extra smala borrhål.

- Hölje: Rostfritt stål SS 316 L.
- Membran: Rostfritt stål SS 316 L.
- Dimension: 184 x Ø16,3 mm.
- Matningsspänning: 10,5 -36 VDC.
- Utsignal: 4-20 mA. (2-tråd)
- Kabel längder: Anpassas efter givarens mätområde.
- Kabelhölje: Polyuretan.
- Temperaturområde: 0 – 50 °C
- Membranet skyddat av gängat skyddslock.
- Mätområden: Upp till 100 mVp.
- Mätnoggrannhet: 0 – 100 m: 0,5 % (IEC 60770),
- Maximal drift: 1 % per år.

Applikationer:

- Renvatten i vattenborrhål och djupbrunnar
- Vattentorn och reservoarer

Övriga standardgivare på lager:

- SP-25 (Dränkbar givare lämplig för avloppsvatten)
- SP-25-Smart (Programmerbart mätområde)
- KV-05 (Konduktiv nivåvakt lämplig som bräddvakt)

Tillbehör till nivågivare:

Upphängningsbeslag



Skarvbox med luftning



Transientskydd



ver. 1809

För mer information, kontakta oss!

DRIP DROP

DripDrop AB
Kungshamra 73C
SE-170 70 Solna, Sweden

Tel. +46 8 655 02 94
info@dripdrop.se
www.dripdrop.se